



Werkstückgröße:
 *) Schwingkreis uneingeschränkt
 **) Schwingkreis eingeschränkt
 Werkstückhöhe:
 Bis auf den Fräskopf keine
 Einschränkungen

Zugang Wartung:
 - Hydraulikaggregat
 - Pneumatik
 - Zentralschmierung
 - Spindellagerschmierung
 - Maschinenkühlaggregat
 - Optionen (IMMS ect.)

Zuleitungspunkt für:
 - Elektrische Zuleitung
 freies Kabel ~8m
 - Pneumatikleitung ~2m

Kühlmittel-
 aufbereitung

Platz für Ein- und Ausbau
 der Späneförderer

Hauptschalter
 Schnittstellen

Elektrischer Hauptanschluss
 - Anschlussleistung: 240 kVA
 - Nennleistung: 220 kVA
 - Netzsicherung: 400 A
 - Nennstrom: 315 A

- Minimale Raumhöhe: 5.0 m
- Maschine wird mit dem Fundament verschraubt bei Maschinenfüßen Nr. 01 bis 20
- Maschinenfüße Nr. 21 bis 48 werden nicht mit dem Fundament verschraubt
- Gesamtgewicht der Maschine: 42'000 kg (ohne Werkstück, Emulsion, Emulsionsaufbereitungsanlage)
- Emulsionsaufbereitungsanlage (Bandfilter etc.) kann optional an anderen Positionen hingestellt werden.
- Paletten: Max. Werkstückgröße = $\varnothing 2000 \times 1800$ mm
 Max. Werkstückhöhe = 1400mm
 Max. Transfergewicht = 6'500kg
 (Palette $\varnothing 1400 \times 1200$ mm = 1'500kg)

Massänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bleiben stets vorbehalten!

Masch.Fuss	Maximale Belastung (N) statisch	Maximale Zusätzliche Belastung (N) dynamisch
01 bis 03	15'000	1'300
04 bis 09	5'500	1'200
10	4'000	0
11 bis 13	15'000	1'300
14 bis 19	5'500	1'200
20	4'000	0
21 bis 23	15'000	1'300
24 bis 29	5'500	1'200
30	4'000	0
31 bis 33	15'000	1'300
34 bis 39	5'500	1'200
40	4'000	0
41 bis 48	4'500	1'500
49 bis 64	15'000	0

Gewicht: kg Werkstoff: Dimension:

Oberflächenbehandlung: -

Masse, Form, Lage ohne Toleranzangabe: ISO2768-1/2	
Längenmass / Winkelmass	m (mittel)
Radial / Fasenhöhe	m (mittel)
Form und Lage	K

Grundrissplan RX14
 TriK 2-fach PalWe Regalmagazin

1:50 Blatt 1 von 1

Gezeichnet
 26.03.2013 CVo

REIDEN REIDEN Technik AG 10242.M0091 -
 www.reiden.com